

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikafloor® Comfort Regupol-4580

Capa Base de goma de poliuretano en rollo, como parte de los sistemas de pisos Sika ComfortFloor®

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 es la capa base de goma de poliuretano en rollo prefabricada, que se adhiere al sustrato para soportar el sistema de piso Sikafloor Comfortfloor.

## USOS

- Especialmente adecuado para hospitales, escuelas, locales de ventas, salas de exposición, salas de entrada, vestíbulos, oficinas de planta abierta, museos o uso residencial
- Sólo para uso interior

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permanentemente flexible
- Acustico.
- Resistencia al impacto.
- Muy facil de aplicar.
- Alta calidad.

## CERTIFICADOS / NORMAS

- Eurofins Emisión probada de acuerdo con el esquema AgBB y las directrices de DiBt (AgBB - Comité para la Evaluación de Productos de Construcción relacionados con la Salud, DiBt - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción). El muestreo, las pruebas y la evaluación se realizaron según ISO-16000, Informe No. 770028A.
- Clasificación de fuego acc. a EN 13501-1, Informe No. KB-Hoch-090974-2, Prüfinstitut Hoch, Fladungen (DE).

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Presentación	1 roll 45 m <sup>2</sup>
	Ancho	1.0 m
	Largo	45 m
	Peso	81 kg
<b>Apariencia / Color</b>	Espuma de poliéter de colores variados con polvo de caucho negro y aglomerante de poliuretano.	
<b>Vida en el recipiente</b>	5 años desde su producción	
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacene los rollos horizontalmente en un entorno donde se garantice la protección contra daños.	
<b>Espesor</b>	~4 mm	
<b>Densidad Area</b>	1.8 kg/m <sup>2</sup>	

## INFORMACION DEL SISTEMA

### Sistemas

Por favor, consulte la hoja de datos del sistema de:

**Sika Comfortfloor® PS-66**

Recubrimiento de poliuretano liso, suave, sin juntas, con riego de Sikafloor Color Flakes opcionales

## INFORMACION DE APLICACIÓN

### Temperatura Ambiente

+10 °C min. / +30 °C max.

### Humedad Relativa del Aire

80 % r.h. max.

### Punto de Rocío

¡Cuidado con la condensación!

El sustrato y el piso sin curar deben estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o floración en el acabado del piso.

### Temperatura del Sustrato

+10 °C min. / +30 °C max.

### Humedad del Sustrato

<3% contenido de humedad pbw.

Método de prueba: Sika®-Tramex meter, CM - medición o método de secado en horno.

No hay humedad creciente según la norma ASTM (lámina de polietileno).

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos y tratamientos de superficie, etc. Todo el polvo, material suelto y desprendible debe eliminarse por completo de todas las superficies antes de la aplicación del producto, preferiblemente al vacío.

La fuerza de tracción no debe ser inferior a 1.5 N / mm<sup>2</sup>. En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

### APLICACIÓN

Extienda el nombre en el adhesivo húmedo Sikafloor® Comfort y presione hacia abajo con el rodillo para alfombras y linóleo (por ejemplo, 20 kg) durante la fase de adherencia. Para obtener información más detallada, consulte la Hoja de datos del producto del adhesivo de confort Sikafloor®.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

Preparación y calidad del sustrato

Consulte la Declaración del método Sika: "EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SISTEMAS DE PISOS".

Instrucciones de aplicación

Consulte la Declaración del método Sika: "MEZCLA Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS".

## LIMITACIONES

Si se requiere calefacción, no use gas, aceite, parafina u otros calentadores de combustibles fósiles, estos producen grandes cantidades de vapor de agua tanto de CO<sub>2</sub> como de H<sub>2</sub>O, que pueden afectar negativamente el acabado. Para la calefacción, utilice únicamente sistemas de soplado de aire caliente eléctricos.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

### NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

#### Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur  
0899-11691 Panamá  
Phone: +507 271-4727  
email: [ventas@pa.sika.com](mailto:ventas@pa.sika.com)  
web: [pan.sika.com](http://pan.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
Sikafloor® Comfort Regupol-4580  
Agosto 2020, Versión 01.02  
020816140030000015

SikafloorComfortRegupol-4580-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf

