

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Rod

Material de soporte para el sellado de juntas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Rod es una barra de respaldo (fondo de junta) de celda cerrada para el sellado de juntas.

USOS

Sika® Rod es una barra de respaldo de celda cerrada para el sellado de juntas en estructuras de construcción horizontales y verticales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Adapta las irregularidades de las articulaciones.
- No se pudre.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Espuma de polietileno.	
Empaques	Caja: 10 rollos de 5,5 m	
Apariencia / Color	Gris	
Vida en el recipiente	Sika® Rod tiene una vida útil ilimitada, si se almacena en un empaque original, sellado y sin daños, y si se cumplen las condiciones de almacenamiento.	
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Rod debe ser almacenado en condiciones secas, donde esté protegido de la luz solar directa ya temperaturas entre +5 ° C y +25 ° C.	
Dimensiones	Nombre del producto	Diámetro en (mm)
	Sika® Rod-10	10
	Sika® Rod-16	16
	Sika® Rod-20	20
	Sika® Rod-24	24

El diámetro de **Sika® Rod** siempre debe ser más grande que la junta (~ 25-30%).

**Para el dimensionamiento de juntas, vea la hoja de datos del producto actual para el sellador relevante.

Temperatura de Servicio	Posee buena resistencia a temperaturas entre -40 y +70 °C.
Consideraciones de Diseño	El diámetro de Sika® Rod utilizado debe ser un 25% mayor al ancho de la junta a sellar.
Consumo	1 metro de Sika® Rod por cada metro de junta a sellar.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.
 Parque Industrial y Corporativo Sur
 0899-11691 Panamá
 Phone: +507 271-4727
 email: ventas@pa.sika.com
 web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Rod
 Agosto 2020, Versión 01.02
 020516030000000015

SikaRod-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf