

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaPlast®-85

Aditivo plastificante de rango medio de alto desempeño.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un aditivo líquido plastificante que ha sido desarrollado para mejorar la trabajabilidad y mejorar la permanencia del concreto.

USOS

- Concretos de altas prestaciones.
- Concretos reforzados
- Pre-esforzados y prefabricados.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad del concreto.
- Muy buena permanencia en el concreto.
- Permite excelente reducción de agua resultando en mejores resistencias y durabilidad.
- Factibilidad de uso con diferentes tipos de agregados.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Disponible en granel.
Apariencia / Color	Líquido color café claro.
Vida en el recipiente	Seis (6) meses almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	SikaPlast®-85 debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Densidad	1.12 ± 0.03 kg/l aprox.

INFORMACION TECNICA

Recomendaciones Específicas	La dosis y el diseño de la mezcla óptima deberán determinarse mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.
Dosificación Recomendada	Se debe agregar junto con el último 10% del agua de la mezcla durante la preparación del concreto a una dosificación de 0.2% a 0.7% del peso del cemento (3.0 a 9.0 ml/kg cemento).

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto
SikaPlast®-85
Agosto 2020, Versión 01.02
021301011000002855

SikaPlast-85-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf

