

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Tela

Membrana de refuerzo para impermeabilizantes líquidos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Tela es una tela sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo en sistemas de mpermeabilización líquida asfálticos o acrílicos.

USOS

Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua.
- Sistema de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para cubrir fisuras.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para usar y de fácil aplicación.
- Excelente adherencia y compatibilidad con los sistemas de impermeabilización asfáltica.
- Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento.
- Cubre fisuras y grietas en las superficies en combinación con cualquiera de los impermeabilizantes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollo de 100 m de largo x 1.10 m de ancho.	
Apariencia / Color	Blanco	
Vida en el recipiente	Sika® Tela debe conservarse en su empaque original, bien cerrado, debajo de él, en un lugar fresco y seco.	
Condiciones de Almacenamiento	Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.	
Longitud	Largo del rollo:	100 m +/- 1 m
Ancho	Ancho del Rollo:	1.10 m +/- 0.01 m

INFORMACION TECNICA

Elongación a Rotura	Elongación Longitudinal:	<u>10 % mín.</u>	(ASTM D 1000)
	Elongación Transversal:	<u>14 % mín.</u>	

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

En los sistemas de impermeabilización Sika: **Emulsi-**

ka®, Igol® Denso, Imper Sika® o Acril Techo®, posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco. Se extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la aplicación de la segunda y última capa de impermeabilizante. La aplicación del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.

Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika® Tela** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika® Tela**.

LIMITACIONES

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur

0899-11691 Panamá

Phone: +507 271-4727

email: ventas@pa.sika.com

web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sika® Tela

Agosto 2020, Versión 01.02

020945139000000001

SikaTela-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf